

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Astrid PRO

4x320W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

4x320W LED

LUMEN/LÚMENES

180.000 lm

**AREA ILLUMINATA/LIGHTING
AREA/ÁREA ILUMINADA**

5000 mq/sqm/m2 (20 lux)
9300 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/ Rated frequency /Frecuencia	50 Hz
Voltaggio/ Voltage /Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento	-20/+40
Emissioni acustiche/ Sound Level /Nivel de ruido	61 dB
Centralina/ Control unit /Unidad de control	ComAp LTC80 / DeepSea L401 MKII
Presa ausiliaria/ Auxiliary power /Toma auxiliar	1,5 kVA
Motore/Engine/Motor	
Modello/ Model /Modelo	Yanmar 2TNV70 / Kohler KDW 702
Velocità/ Speed /Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/ Coolant /Refrigerado	Liquido/ Liquid /Líquido
Cilindri/ Cylinders /Cilindros	2
Emissioni/ Emissions /Emisiones	Stage V
Alternatore/Alternator/Alternador	
Modello/ Model /Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/ Output power /Potencia de salida	3.5 kVA
Consumi/Consumption/Consumo	
Consumo di carburante/ Fuel consumption /Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/ Tank /Tanque	110 l
Carburante/ Fuel /Combustible	Diesel
Autonomia/ Running time /Autonomía	200 h
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/ Height /Altura máxima	8.5 m
Sistema di elevazione/ Mast /Sistema de elevación	Idraulico/ Hydraulic /Hidráulico
Rotazione/ Rotation /Rotación	355°
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance /Resistencia al viento	110 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/ Trailer /Remolque	Carrello stradale (standard EU)/ Road - tow trailer EU approved /Remolque de carretera (estándar EU)
Misura Gomme/ Tyres /Neumáticos	185/70/R13
Base Vasca di raccolta/ Basement /Sótano	110%
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores	4 + 1 (ruota/wheel/rueda)
Verniciatura/ Canopy /Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Recubrimiento en polvo



Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/Dimension/Dimensión	220x147x245 cm
Peso/Weight/Peso	855 kg
Su camion/Truck/En camión	11 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"	11 unità/unit/unidades

Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard
Optional included as standard
 Opcional incluido como estándar

Selettore rete gruppo/**Grid-engine selector**/Selector de rejilla-motor

Sensore crepuscolare con auto accensione/**Dusk to dawn sensor with Autostart**/Sensor crepuscular con arranque automático

AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque)

Stacca batteria/**Battery isolator**/Aislador de batería

Pompa estrazione olio/**Oil extraction pump**/Bomba de extracción de aceite

