ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Basetower pro01

Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed	Lúmenes	Alcance luminico
4x160W MultiLED	81400 lm	3300 m2

Italtower Srl
Via Meucci 5-11, 35028
Piove di Sacco (PD) – Italy
P.Iva 04725890281
www.italtower.com
info@italtower.com

ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Basetower pro01

Datos de rendimiento	
Frequencia nominal	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel sonoro	0 dB
Consumo energético	
	0,65 kW
Datos del mástil galvanizado	
Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h
Chasis y Remolque	
Remolque	Estacionario
Estabilizadores	4
Barnizado	Recubrimiento de polvo
Optional incluidos	
	Sensor crepuscolar con arranque automático
Datos de transporte	
Dimensión	118x 98x 224 cm
Peso	550 kg
En camión	26 unidades
En contenedor	21 unidades
En contenedor	10 unidades

Italtower Srl
Via Meucci 5-11, 35028
Piove di Sacco (PD) – Italy
P.Iva 04725890281
www.italtower.com
info@italtower.com