



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**TOWERLOOP PRO01**



Immagine a solo scopo illustrativo.

**Testata faro**

**4x160W MultiLED**

**Lumen**

**81400 lm**

**Area d'illuminazione**

**2800 mq**

Italtower Srl  
Via Meucci 5-11, 35028  
Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281  
[www.italtower.com](http://www.italtower.com)  
[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





**Specifiche tecniche**

<b>Frequenza</b>	<b>50 Hz (disponibile anche in 60 Hz)</b>
<b>Voltaggio</b>	<b>230 v (disponibile anche in 110 V)</b>
<b>Potenza</b>	<b>/</b>
<b>Temperatura di funzionamento</b>	<b>-30/+50</b>
<b>Emissioni acustiche</b>	<b>0 db</b>
<b>Generatore</b>	<b>/</b>

**Consumi a luci tutte accese**

<b>Consumo</b>	<b>4x160W Led = 0.64 Kw</b>
----------------	-----------------------------

**Caratteristiche del palo zincato**

<b>Rotazione</b>	<b>359°</b>
<b>Sistema di elevazione</b>	<b>Manuale</b>
<b>Altezza max</b>	<b>7 m</b>
<b>Resistenza aerodinamica</b>	<b>100 km/h</b>

**Telaio e carrello**

<b>Carrello</b>	<b>Carrello con traino a mano</b>
<b>Gomme</b>	<b>/</b>
<b>Base</b>	<b>/</b>
<b>Verniciatura</b>	<b>Verniciatura a polvere</b>
<b>Stabilizzatori</b>	<b>4</b>

**Optional**

<b>Optional inclusi nello standard</b>	<b>Sensore di luce</b> <b>Interruttore con modalità MANUALE/AUTOMATICA</b> <b>Freno di sicurezza per il palo</b>
--	--

**Dati Spedizione**

<b>Dimensioni</b>	<b>80x93x235 cm</b>
<b>Peso</b>	<b>230 kg</b>
<b>Su camion</b>	<b>42 unità</b>
<b>Su Container 40"</b>	<b>36 unità</b>
<b>Su Container 20"</b>	<b>21 unità</b>

