



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**OKAPI PRO05-MINE**



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata Faro  
6x320W LED

Lumen  
249.300 lm

Area d'illuminazione  
7800 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





**Specifiche tecniche**

Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V
Potenza	5 Kw
Temperatura di funzionamento	-40/+50
Emissioni acustiche	61 dB
Centralina	DeepSea L401
Alimentazione ausiliaria	2 kVA

**Motore**

Modello	Yanmar 3TNM68
Velocità	1500 rpm
Refrigerante	Liquido
Cilindri	3
Emissioni	Stage V

**Alternatore**

Modello	Linz Alumen
Potenza d'uscita	5 kVA

**Consumi**

Consumo di carburante	0,55 l/h
Serbatoio	240 l
Carburante	Diesel
Autonomia	436 h

**Caratteristiche del palo zincato**

Altezza	8.5 m
Sistema di elevazione	Idraulico
Rotazione	355 °
Resistenza aerodinamica	110 km/h

**Telaio e carrello**

Carrello	Stazionario
Misura Gomme	/
Base	Vasca di raccolta 110%
Stabilizzatori	4
Verniciatura	Verniciatura a polvere

**Optional**

Optional inclusi su modello standard	Sensore crepuscolare con autostart Selettore rete/gruppo Stacca batteria
--------------------------------------	--

**Dati spedizione**

Dimensioni	235x147x240 cm
Peso	850 kg
Su camion	22 unità
Su Container 40''	18 unità

