



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

TOWERLOOP PRO01



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLED

Lumen

Cobertura

4x160W MultiLED

81400 lm

2800 m2

Italtower Srl
Via Meucci 5-11, 35028
Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281
www.italtower.com
info@italtower.com





Datos de rendimiento

Frecuencia nominal	50 Hz
Voltaje	230 v
Potencia nominal	/
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel sonoro	0 db

Consumo energético	Con luces encendidas
Consumo	4x160W Led = 0.64 Kw

Datos del mástil galvanizado

Rotación	359°
Sistema de elevación	Manual
Altura max	7 m
Resistencia al viento	100 km/h

Remolque

Remolque	Remolque a mano
Llantas	/
Sótano	/
Barnizado	Recubrimiento en polvo
Estabilizadores	4

Optional

Incluidos	Sensor de luz
	Interruptor de modo manul/automático
	Sistema anti-caída del mástil

Datos de transporte

Dimensión	80x93x235
Peso	230 kg
En camión	42 unidades
En contenedor 40''	36 unidades
En contenedor 20''	21 unidades

