



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

MANTIS_PRO01



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed

4x320W LED

Lúmenes

166.000 lm

Alcance Lumínico

5000 m2

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Datos de rendimiento	Mantis 1500
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Nivel de ruido	65 dB @7m
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	1 kVA
Motor	
Modelo	Kohler KDW702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V
Alternador	
Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	3.5 kVA
Consumo de energía	
Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	110 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	200 h
Características del mástil galvanizado	
Altura máxima	7 m
Sistema de elevación	Manual
Rotación	350 °
Resistencia al viento	110 km/h
Chasis y Remolque	
Remolque	Remolque de carretera homologado
Neumáticos	185/70R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	3
Barnizado	Recubrimiento en polvo
Opcional incluidos	
	Sensor crepuscular con arranque automático
	Aislador de batería
Transporte	
Dimensión	160x140x235 cm
Peso	597 kg
En camión	15 unidades
Su Container 40"	14 unidades
En contenedor 22"	26 unidades

