



ITALTOWER[®]
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

OKAPI PRO03-EVO



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed
6x120W LED

Lúmenes
120.000

Alcance Lumínico
4300 m2

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





Datos de rendimiento	
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Potencia	3.5 Kw
Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	2 kVA
Motor	
Modelo	Kohler KDW702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V
Alternador	
Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	3.5 kVA
Consumo de energía	
Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	240 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	436 h
Características del mástil galvanizado	
Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	355 °
Resistencia al viento	110 km/h
Chasis y Remolque	
Remolque	Estacionario
Neumáticos	/
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4
Barnizado	Recubrimiento en polvo
Opcional	
Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con arranque automático
Transporte	
Dimensión	235x147x240 cm
Peso	850 kg
En camión	22 unidades
En contenedor 40''	18 unidades

