



**ITALTOWER®**  
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**ASTRID PRO02-EVO**



Imagen con fines ilustrativos.

Focos MultiLed  
6x160W LED

Lúmenes  
120.000 lm

Alcance Lumínico  
4300 m<sup>2</sup>

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italy

P.Iva 04725890281

[www.italtower.com](http://www.italtower.com)

[info@italtower.com](mailto:info@italtower.com)





**Datos de rendimiento**

Frecuencia	50 Hz
Voltaje	230 V
Potencia	3.5 Kw
Temperatura de funcionamiento	-40/+50
Nivel de ruido	61 dB
Unidad de control	DeepSea 3110
Alimentación auxiliar	2 kVA

**Motor**

Modelo	Kohler KDW 702
Revoluciones	1500 rpm
Refrigerado	Líquido
Cilindros	2
Emisiones	Stage V

**Alternador**

Modelo	Linz Alumen
Salida clasificada	3.5 kVA

**Consumo de energía**

Consumo de combustible	0,55 l/h
Tanque	110 l
Combustible	Diésel
Autonomía sin repostar	200 h

**Características del mástil galvanizado**

Altura máxima	8.5 m
Sistema de elevación	Hidráulico
Rotación	355 °
Resistencia al viento	110 km/h

**Chasis y remolque**

Remolque	Remolque de carretera (estándar EU)
Neumáticos	185/70/R13
Sótano	Bandeja antiderrame 110%
Estabilizadores	4 + 1 (rueda)
Barnizado	Recubrimiento en polvo

**Opcional**

Opcional incluido como estándar	Sensor crepuscular con arranque automático
---------------------------------	--

**Transporte**

Dimensión	235x147x240 cm
Peso	850 kg
En camión	10 unidades
En contenedor 40''	11 unidades

