



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

ASTRID Pro01-PRO



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata Faro
4x320W LED

Lumen
166.000 lm

Area d'illuminazione
5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Pieve di Sacco (PD) – Italv

P.Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





| Specifiche tecniche | |
|--------------------------------------|---|
| Frequenza | 50 Hz |
| Voltaggio | 230 V |
| Temperatura di funzionamento | -30/+50 |
| Emissioni acustiche | 61 dB |
| Centralina | DeepSea L401 MKII |
| Alimentazione ausiliaria | 1 kVA |
| Motore | |
| Modello | Kohler KDW 702 |
| Velocità | 1500 rpm |
| Refrigerante | Liquido |
| Cilindri | 2 |
| Emissioni | Stage V |
| Alternatore | |
| Modello | Linz Alumen |
| Potenza d'uscita | 3.5 kVA |
| Consumi | |
| Consumo di carburante | 0,55 l/h |
| Serbatoio | 110 l |
| Carburante | Diesel |
| Autonomia | 200 h |
| Caratteristiche del palo zincato | |
| Altezza | 8.5 m |
| Sistema di elevazione | Idrraulico |
| Rotazione | 350 ° |
| Resistenza aerodinamica | 110 km/h |
| Telaio e carrello | |
| Carrello | Carrello stradale (standard EU) |
| Misura Gomme | 185/70/R13 |
| Base | Vasca di raccolta 110% |
| Stabilizzatori | 4 + 1 (ruota) |
| Verniciatura | Verniciatura a polvere |
| Optional | |
| Optional inclusi su modello standard | Selettore rete gruppo Sensore crepuscolare con auto accensione AMOSS kit (sistema di sicurezza carrello) Stacca batteria |
| Dati spedizione | |
| Dimensioni | 220x147x245 cm |
| Peso | 855 kg |
| Su camion | 10 unità |
| Su Container 40'' | 11 unità |

