

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Basetower



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
6x160W LED	135.000 lm	4300 mq/sqm/m2 (20 lux) 7000 mq/sqm/m2 (01 lux)
4x320W LED	160.000 lm	5000 mq/sqm/m2 (20 lux) 9300 mq/sqm/m2 (01 lux)
6x320W LED	270.000 lm	7800 mq/sqm/m2 (20 lux) 13200 mq/sqm/m2 (01 lux)
Frequenza/Rated frequency/Frecuencia		50 Hz (available in 60 Hz)
Voltaggio/Voltage/Voltaje		230 v (available in 110V)
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento		-30/+50
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido		0 dB
Consumi/Consumption/Consumo		
6x160W LED		0,96 kW
4x320W LED		1,28 kW
6x320W LED		1,92 kW
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado		
Altezza/Height/Altura máxima		8.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación		Idraulico/Hydraulic/Hidráulico
Rotazione/Rotation/Rotación		350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento		100 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque		
Carrello/Trailer/Remolque		Stazionario/Stationary/Estacionario
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores		4
Verniciatura/Canopy/Barnizado		Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo
Optional/Opcional		
Optional inclusi su modello standard Optional included as standard Opcional incluido como estándar		Sensore crepuscolare con auto accensione/Dusk to dawn sensor with Autostart/Sensor crepuscular con arranque automatico ----- Collegamento in serie/ Loopable system / Conexión en serie
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte		
Dimensioni/Dimension/Dimensión		118x98x224 cm
Peso/Weight/Peso		550 kg
Su camion/Truck/En camión		26 unità/unit/unidades
Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40"		21 unità/unit/unidades
Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20"		10 unità/unit/unidades

