

SCHEMA TECNICA  
DATA SHEET  
FICHA TÉCNICA

# Mantis Pro

**6x160W LED**



\*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

**FARO/LED/FOCOS**

6x160W MultiLED

**LUMEN/LÚMENES**

135.000 lm

**AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED  
AREA/ÁREA ILUMINADA**

4300 mq/sqm/m<sup>2</sup> (20lux)  
7000 mq/sqm/m<sup>2</sup> (01 lux)

Frequenza/Rated frequency/Frecuencia	50 Hz
Voltaggio/Voltage/Voltaje	230 V
Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido	61 dB @7m
Centralina/Control unit/Unidad de control	ComAp AMF5
Alimentazione ausiliaria/Auxiliary power/Alimentación auxiliar	1,5 kVA
<b>Motore/Engine/Motor</b>	
Modello/Model/Modelo	Yanmar 2TNV70 / Kohler KDW702
Velocità/Speed/Revoluciones	1500 giri/rpm
Refrigerante/Coolant/Refrigerado	Liquido/Liquid/Líquido
Cilindri/Cylinders/Cilindros	2
Emissioni/Emissions/Emisiones	Stage V
<b>Alternatore/Alternator/Alternador</b>	
Modello/Model/Modelo	Linz Alumen
Potenza d'uscita/Output power/Potencia de salida	3.5 kVA
<b>Consumi/Consumption/Consumo</b>	
Consumo di carburante/Fuel consumption/Consumo de combustible	0,55 l/h
Serbatoio/Tank/Tanque	150 l
Carburante/Fuel/Combustible	Diesel
Autonomia/Running time/Autonomía	272 h
<b>Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado</b>	
Altezza/Height/Altura máxima	7 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Idraulico/Hydraulic
Rotazione/Rotation/Rotación	350°
Resistenza aerodinamica/Wind speed resistance/Resistencia al viento	110 km/h
<b>Telaio e Carrello/Canopy &amp; Trailer/Chasis y remolque</b>	
Carrello/Trailer/Remolque	Carrello stradale omologato con freni/Road-tow trailer with brakes/Remolque para carretera
Misura Gomme/Tyres/Neumáticos	185/70R13
Base Vasca di raccolta/bunded tank/Base del depósito de recogida	110%
Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores	4 + (1 ruotino, jockey wheel, rueda)
Verniciatura/Canopy/Barnizado	Verniciatura a polvere/Powder coating paint/Recubrimiento en polvo



## Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

Dimensioni/ <b>Dimension</b> /Dimensión	230x160x250 cm
Peso/ <b>Weight</b> /Peso	900 kg
Su camion/ <b>Truck</b> /En camión (montata/assembled/montada)	14 unità/unit/unidades
Container 40"	20 unità/unit/unidades
Container 20"	9 unità/unit/unidades

## Optional/Opcional

Optional inclusi su modello standard  
**Optional included as standard**  
 Opcional incluido como estándar

Sensore crepuscolare con auto accensione/**Dusk to dawn sensor with Autostart**/Sensor crepuscular con arranque automático

-----

-

Stacca batteria/**Battery isolator**/Aislador de batería

-----

-

Pompa estrazione olio/**Oil extraction pump**/Bomba de extraccion de aceite

-----

-

**AMOSS kit** (sistema di sicurezza carrello/Trolley safety system/sistema de seguridad del remolque)

