

SCHEMA TECNICA  
DATA SHEET  
FICHA TÉCNICA

# KT55/70



\*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

| FARO/LED/FOCOS | LUMEN/LÚMENES | AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA    |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 4x75W LED      | 55.000 lm     | 1500 mq/sqm/m2 (20 lux)<br>3000 mq/sqm/m2 (01 lux) |
| 4x160W LED     | 90.000 lm     | 2400 mq/sqm/m2 (20 lux)<br>4700 mq/sqm/m2 (01 lux) |
| 4x240W LED     | 160.000 lm    | 3500 mq/sqm/m2 (20 lux)<br>7000 mq/sqm/m2 (01 lux) |

|                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Frequenza/Rated frequency/Frecuencia                                             | 50 Hz (available in 60 Hz) |
| Voltaggio/Voltage/Voltaje                                                        | 230 V (available in 110V)  |
| Potenza/Power/Potencia                                                           | /                          |
| Temperatura di funzionamento/Operating temperature/Temperatura de funcionamiento | -30/+50                    |
| Emissioni acustiche/Sound Level/Nivel de ruido                                   | 0 dB                       |

## Consumi/Consumption/Consumo

|            |         |
|------------|---------|
| 4x75W Led  | 0,3 kW  |
| 4x160W Led | 0,68 kW |
| 4x240W Led | 0,96 kW |

## Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza/Height/Altura máxima                                     | 5.5 m / 7 m    |
| Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación                  | Manuale/Manual |
| Rotazione/Rotation/Rotación                                      | 360°           |
| Resistenza aerodinamica/Wind resistance/Resistencia aerodinámica | 80 Km/h        |

## Telaio e Carrello/Canopy &amp; Trailer/Chasis y remolque

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Carrello/Trailer/Remolque                  | Stazionario/Stationary/Estacionario                        |
| Stabilizzatori/Stabilizers/Estabilizadores | /                                                          |
| Gomme/Wheel/Neumáticos                     | /                                                          |
| Base/ Basement/ Sotano                     | 4 fori di fissaggio/4 fixing holes/4 orificios de fijación |
| Verniciatura/Canopy/Barnizado              | /                                                          |

## Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensioni/Dimension/Dimensión                   | 197x37x63 cm                          |
| Peso/Weight/Peso                                 | 90 kg                                 |
| Su camion/Truck/En camión                        | Su richiesta/On request/Bajo petición |
| Su Container 40"/Container 40"/En contenedor 40" | Su richiesta/On request/Bajo petición |
| Su Container 20"/Container 20"/En contenedor 20" | Su richiesta/On request/Bajo petición |

